

ニードル機（ノマコ）

株式会社イリスについて

取扱技術

繊維

織物
仕上げ

プラスチック・金属加工

自動車産業
電力産業
航空宇宙産業
重工業
プラスチック・ゴム加工

紙加工・印刷

製紙
紙加工
印刷

フィルム・フォイル加工

フレキシブルパッキング・機能性フィルム

その他の技術

3Dソリューション
プロセス技術
マテリアルハンドリング
衛生用品
食品・飲料
測定
工業用消耗品

事業内容

イリスグループ拠点

日本

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

中国

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

韓国

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

台湾

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

ベトナム

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

インドネシア

取扱技術
事業内容
お問い合わせ



ノマコ社について

ノマコ社は2007年に中古の不織布機械の整備・販売会社として設立され、その後乾式不織布製造ラインの設計・販売へその業務を拡大。

2014年にイタリアのニードル機及びクロスラッパー製造メーカーである、TEC TEX社(旧 Automatec社)と業務提携。ノマコ社の傘下としてTec Tex ドイツを設立し、ニードル機及びクロスラッパーのドイツでの製造・販売を開始しました。

2015年には各種不織布製造装置用部品の製造メーカーである、MST社(旧TEMA社)を買収。現在は、乾式不織布製造ラインのターンキーでの設計・販売、ニードル機、クロスラッパーの製造・販売、ニードル・ボード等他社製品向けを含めた不織布製造装置用部品の製造・販売と不織布業界にて活躍をしています。

メーカー：[NOMACO GmbH / Tec Tex GmbH](#)

国：ドイツ



製品について

稼働部品が少ないシンプルな設計で、特別な保守が必要ありません。また、通常のグリース潤滑油システムに加えてオイル潤滑油システムを採用しており、そのメンテナンス性は非常に優れています。

最大ストロークは160 mm（特注）で、また高速機の最大回転数は1800 rpm まで可能です。

製品カタログ

[ノマコ製品カタログ](#)

[TECTEX製品カタログ](#)

製品動画

[NOMACO・TECTEX紹介動画](#)

ニードル機（ノマコ）

株式会社イリスについて

取扱技術

繊維

織物
仕上げ

プラスチック・金属加工

自動車産業
電力産業
航空宇宙産業
重工業
プラスチック・ゴム加工

紙加工・印刷

製紙
紙加工
印刷

フィルム・フォイル加工

フレキシブルパッケージング・機能性フィルム

その他の技術

3Dソリューション
プロセス技術
マテリアルハンドリング
衛生用品
食品・飲料
測定
工業用消耗品

事業内容

イリスグループ拠点

日本

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

中国

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

韓国

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

台湾

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

ベトナム

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

インドネシア

取扱技術
事業内容
お問い合わせ

						
		380	38V	040	08V	75
Max. stroke frequency	PPM	1200-1800	1200-1600	1200-1600	1200-1600	1200-1200
Max. thread	MM	2000-8000	1000-8000	1000-8000	1000-8000	1000-8000
Needle density	N/M	2000-8000	1000-8000	1000-8000	1000-8000	1000-8000
Needle fabric	N/M	2000-8000	1000-8000	1000-8000	1000-8000	1000-8000
Lubrication	Oil	✓	✓	✓	✓	✓
Coarse	Oil	✓	✓	✓	✓	✓
Max. stroke	MM	42+90	42+42	42+42	42+42	42+42
Max. thread	MM	42+90	42+42	42+42	42+42	42+42
Optical monitoring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optical monitoring	✓	✓	✓	✓	✓	✓

						
		75A	QP	IF	580S	080V
Max. speed	PPM	1300-1600	1300-1600	1200	1200	1400-2000
Max. thread	MM	1300-1600	1300-1600	1200	1200	1400-2000
Needle density	N/M	1300-1600	1300-1600	1200	1200	1400-2000
Needle fabric	N/M	1300-1600	1300-1600	1200	1200	1400-2000
Lubrication	Oil	✓	✓	✓	✓	✓
Coarse	Oil	✓	✓	✓	✓	✓
Max. stroke	MM	42+70	42+80	20+20	20+40	20+20
Max. thread	MM	42+70	42+80	20+20	20+40	20+20
Optical monitoring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optical monitoring	✓	✓	✓	✓	✓	✓